

# ДИНАМОМЕТРЫ

- Испытание на нажим и вытягивание
- Пик (макс.) и режим отслеживания



## СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

|                     |  |
|---------------------|--|
| Основной блок       | 1 шт   |
| Нажимной наконечник | 4 шт (плоский, V-образный, с лезвием ножа, точечный) |
| Тяговый зажим       | 1 шт   |
| Выдвижной стержень  | 1 шт   |

принадлежности (включен в комплект)

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <br>плоский<br>нажимной<br>наконечник        | <br>V-образный<br>нажимной<br>наконечник | <br>тяговый<br>зажим | <br>удлинительный<br>стержень |
| <br>нажимной<br>наконечник с<br>лезвием ножа | <br>точечный<br>нажимной<br>наконечник   |   |  |



ISF-F500

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Код                     |                                  | ISF-F10 | ISF-F20 | ISF-F30 | ISF-F50 | ISF-F100 | ISF-F200 | ISF-F300 | ISF-F500 |
|-------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Нагрузочная способность | N                                | 10      | 20      | 30      | 50      | 100      | 200      | 300      | 500      |
|                         | kgf                              | 1       | 2       | 3       | 5       | 10       | 20       | 30       | 50       |
| Цена деления            | N                                | 0.05    | 0.1     | 0.2     | 0.25    | 0.5      | 1        | 2        | 2.5      |
| Точность                | ±1% (от нагрузочной способности) |         |         |         |         |          |          |          |          |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Испытательный

ISF-MT500