
## ЦИФРОВОЙ УРОВЕНЬ-УКЛОНОМЕР








РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 0 ~ 50°C





- С поперечными и продольными колбами (глазками)
- Используется в качестве измерителя уровня и уклона
- Алюминиевая рама, магнитное дно
- Уровень моря постоянно устанавливается внутри чипа, при замене батарей установка нуля не требуется
- Кнопки: ВКЛ./ ВЫКЛ., абсолютное и инкрементное измерение, сохранение показаний, звуковой сигнал (не для 4910-400), единица измерения (мм/м, %, дюйм/фут), преобразование (кроме 4910-400), подсветка
- Когда нижняя часть обращена вверх, дисплей переворачивается
- Две батареи ААА, автоматическое отключение



(MM)

| Код      | Диапазон          | Разрешение  | Точность                                 | Примечание                            | L   | L1  | a  | b  |
|----------|-------------------|---|--|---------------------------------------|-----|-----|----|----|
| 4910-400 | 0~360°<br>(90°×4) | угол: 0.1°; уклон: 1 мм/м   | ±0.2°                                    | отображаются как угол,<br>так и уклон | 416 | 400 | 50 | 21 |
| 4910-600 | 0~360°<br>(90°×4) | при 0° и 90°: 0.05° (=0.8725 мм/м);<br>при других: 0.1° (=1.745 мм/м) | при 0°и 90°: ±0.1°;<br>при других: ±0.2° | при 0°и 90°<br>звуковой сигнал        | 600 | 585 | 60 | 25 |