ЦИФРОВЫЕ ШТАНГЕНВЫСОТОМЕРЫ

ВЫВОД ДАННЫХ

- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Кнопки: вкл/выкл, установка на ноль, мм/дюйм, ABS/INC, сохранение данных, TOL, настройка
- ABS/INC — для абсолютного и инкрементного измерения
- TOL означает измерение допуска
- Метчик с твердосплавным наконечником
- Изготовлены из нержавеющей стали (кроме основания)
- Батарея LR44, вывод данных
- Поставляются с держателем циферблатного контрольного индикатора
- Поставляются с пылезащитным чехлом
- Дополнительные принадлежности: беспроводной передатчик (код **7315-1150**, необходим приемник сигнала), кабель для вывода данных (код **7302-SPC7**, формат клавиатуры), зажим для угломеров (код **2372-CLAMP**, для **1150-300**)

1150-300

1150-500



тип A, тип B

метчик (в комплекте)



зажим для угломеров (**опция**) для **1150-300**



держатель тестового индикатора циферблатного типа (в комплекте)



(мм)

Код	Диапазон	Тип	Точность	L	a1	a2	b	c1	c2	c3	d	e	f
1150-300	0-300 мм/0-12"	A	±0.04 мм	485	138	45	95	80	30	10	28	9	9
1150-500	0-500 мм/0-20"	B	±0.06 мм	720	180	55	95	103	25	12	30	10	12
1150-600	0-600 мм/0-24"	B	±0.06 мм	820	180	55	95	103	25	12	30	10	12