

ЦИФРОВЫЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ:
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: ±1%
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ: ±2%
ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАПАЗОНА 6-850 Н.м**



переключатель по часовой стрелке/против часовой стрелки



переключатель по часовой стрелке/против часовой стрелки

порт калибровки

ЖК-дисплей

звуковой сигнал

красный светодиодный индикатор тревоги

зеленый светодиодный индикатор тревоги

кнопки

**IST-W135A
тип А**

звуковой сигнал

порт калибровки

ЖК-дисплей

кнопки

**IST-W1200A
тип В**

- Работает по часовой и против часовой стрелки
- Ед. изм.: Н.м, дюймо-фунт, футо-фунт, кг.см
- Режимы работы "пик" и "отслеживание"
- Можно установить заданное значение крутящего момента со звуковой и видимой сигнализацией:
 - Загорается зеленый светодиод и звучит звуковой сигнал, когда значение крутящего момента составляет 90%–100% от целевого крутящего момента
 - При достижении заданного значения крутящего момента загораются зеленый и красный светодиоды и раздается звуковой сигнал
- Автоматическое выключение через 5 минут без выполнения каких-либо операций
- Нескользящая ручка для захвата
- С регистрацией влаги
- С регистрацией перегрузки (как только крутящий момент достигнет 110% от максимального диапазона)

Код	Тип	Диапазон	Точность	Разрешение	Квадратная отвертка (L)	Источник питания	Длина	Масса
IST-W30A	А	6–30 Н.м	по часовой стрелке: ±2%; против часовой стрелки: ±3%	0.01 Н.м	1/4"	батарейки 2xAA, рассчитаны на 110 часов работы	390 мм	830 г
IST-W135A		27–135 Н.м		0.1 Н.м	3/8"		415 мм	950 г
IST-W200A		40–200 Н.м		0.1 Н.м	1/2"		530 мм	1.4 кг
IST-W340A		68–340 Н.м		0.1 Н.м	1/2"		650 мм	1.6 кг
IST-W500A*	В	100–500 Н.м	по часовой стрелке: ±2.5%; против часовой стрелки: ±3.5%	0.1 Н.м	3/4"		1285 мм	7 кг
IST-W850A		170–850 Н.м		0.1 Н.м	3/4"		1295 мм	6 кг
IST-W1200A		240–1200 Н.м		1 Н.м	1"		1920 мм	13 кг
IST-W1500A		300–1500 Н.м		1 Н.м	1"		1920 мм	13 кг
IST-W2000A		400–2000 Н.м		1 Н.м	1"		1920 мм	14 кг

Калибровочный IST-W-CABLE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

*Параметр точности для данного артикула не регламентируется.